



ООО "Приборы контроля и Привод" www.pkir.ru

г. Пермь, ул. Луначарского, 23. т./ф. (342) 270-02-27

Прайс-лист (цены действуют с 01.02.2012 г. в руб. без НДС)

Наименование	Характеристики	Цена
5BP220-112Д	12В/80мА, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	300
5BP220-124Д	24В/35мА, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	300
5BP220-224Д	2x24В/25мА, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	495
10BP220-12Дл	12В/0,6А, 8-10Вт, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	335
10BP220-24Дл	24В/0,3А 10Вт, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	335
10BP220-5	5В/1А, 10Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт, вх.-шнур с вилкой L=1,5м, вых.-шнур L=250мм	475
10BP220-8	8В/0,5А, 10Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт, вх.-винт, вых.-шнур L=280мм	485
10BP220-12	12В/0,5А, 10Вт, защ. от КЗ, 0+50С, крепление-винт, вх.-шнур с вилкой L=1,5м, вых.-шнур L=250мм	475
10BP220-24	24В/0,3А, 10Вт, защ. от КЗ, 0+50С, крепление-винт, вх.-шнур с вилкой L=1,5м, вых.-шнур L=250мм	475
10BP220-12Д	12В/0,5А, 10Вт, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	505
10BP220-24Д	24В/0,3А, 10Вт, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	505
20BP220-5	5В/3А, 20Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	685
30BP220-12	12В/2,5А, 30Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	445
30BP220-24	24В/1,2А, 30Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	445
TP220-12	12В/1А, 15Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт, вх.-шнур с вилкой L=1,5м, вых.-шнур L=250мм	325
TP220-12Д	12В/2А, 30Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	470
TP220-24Д	24В/1А, 30Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	470
80BP220-12	12В/4А, 100Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DINмм	675
80BP220-24	24В/3А, 100Вт, защ. от КЗ, -10+50С, крепление-DIN35мм	810
Источники вторичного питания с каналом для трансляции по сети RS485		
Бпи-1/12	12В/1А, 12Вт, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	445
Бпи-3В (3 канала)	12В/0,5А и 2x8В/0,25А, 15Вт, защ. от КЗ, 0+50С, крепление-DIN35мм	620
Источники резервного питания		
БП-5Б (6 каналов)	2x12В/0,4А и 2x8В/0,15А и 2x8В/0,2А, под АКБ =12В/7,2Ач, -20+40С, крепление-винт	3465
TP12-1,5	12В/1,5А, 22Вт, под АКБ =12В/7,2Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	670
TP12-4	12В/4А, 22Вт, под АКБ =12В/28Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	975
TP24-4	24В/4А, 12 Вт, под АКБ =12В/28Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-DIN35мм	975
TP12-1,5/7	12В/1,5А, 24Вт, в корпусе под АКБ =12В/7Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	1075
TP12-4/7	12В/4А, 80Вт, в корпусе под АКБ =12В/7Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	1600
TP12-4/14	12В/4А, 80Вт, в корпусе под АКБ =12В/14Ач, защ. от КЗ, -25+50С, крепление-винт	1650